


「J三方無地袋 160x300」

納入仕様書

制定 平成 22年 4月 7日
 ①改訂 平成 年 月 日






日本食研ホールディングス 株式会社

承認欄				
				

ジェイフィルム 株式会社

東京都千代田区東神田 2-5-15

TEL (03) 3862-8511

生産 2 部		品質管理部		
生産 2 部 部 長	生産管理 2G G L	品質管理部 部 長	品質管理 2G G L	品質管理 2G 作 成
				

製品仕様書

2010年 4月 7日 制定

ジェイフィルム株式会社

1. 適用範囲

本仕様書は、ジェイフィルム株式会社で製造し、日本食研ホールディングス株式会社へ納入する、『J三方無地袋 160x300』について適用する。

2. 製品規格

項 目		製 品 規 格	
規格書No.		10207272	
品 名		J三方無地袋 160x300	
構 成		ONY#15/PE20/LLDF#30	
印 刷		無し	
工 程		EXTラミネート → 製袋	
資 材	ONY	東洋紡績株式会社 N1102 同等品	
	PE	低密度ポリエチレン	
	LLDF	東洋紡績株式会社 L6102 同等品	
	AC剤	接着剤工業会NL規制適合品	
袋形状	形 態	三方袋	
	製 品 幅	160mm ±2.0mm	
	製 品 長 さ	300mm ±3.0mm	
	シール幅	底部:10mm±1.0mm、両端:5mm±1.0mm	
	ノ ッ チ	底部より20mm±1.0mm 両側カメノコノッチ	
品 質	外 観	破れ、異物、傷、汚れ、偏肉等の実用上支障のない事	
	総 厚 み	65 μ ±10% (AC剤の厚みを含まず)	ダイヤルゲージ
	シール強度	20 N/15mm 以上	JIS Z 1707
納入形態	外 装	ダンボールケース	
	封テープ	茶色クラフトテープ・H貼指定	
	内 装	ポリエチレン袋	
	入 数	1000枚	
	一 束	100枚束毎に茶色紙テープ結束	
	表 示	製品名、規格・数量、ロットNo、製袋No、備考、検印	
品質保証		製造後6ヶ月(高温多湿を避け保管の事)	
備 考		本仕様書の変更、仕様書に定めていない事項、及び事故発生 の場合は、関係会社で誠意をもって処理に当たるものとする	